



Corte Clean®

Nettoyant bois composites encrassés

CORTE CLEAN nettoyant performant pour bois composite et particulièrement adapté pour un nettoyage en profondeur des lames en bois composite encrassées. Il supprime efficacement toute sorte de tache ou de saleté.

Propriétés & Avantages du Produit

- Supprime les taches causées par l'humidité, les graisses, la rouille, les feuilles, les aiguilles de pin, les fruits rouges, la nourriture, la craie, le vin, les crèmes solaires, le barbecue, la cire, la terre ...etc.
- Agit directement dans les fibres de la matière sans altérer ou décolorer la surface.
- Le nettoyant bois composite **CORTE CLEAN** sans agent blanchissant, ni d'émanation chimique.
- N'est pas corrosif sur le métal, ne laisse aucune tache, se rince en toute sécurité (*respecte l'environnement*)

Conseils Pratiques d'Application du Produit

TRAITEMENT LAMES ENCRASSEES :

- 3,8L de produit devrait couvrir approximativement 11,60m², suivant l'état et la porosité du composite.
- Remplir un seau en plastique avec 3,8L d'eau.
- Vous pouvez utiliser le vaporisateur comme outil de mesure ou 32 mesures d'eau avec la tasse / mesure incluse.
- Ajoutez à l'eau 4 à 5 cuillères soit 470ml ou 590ml de Corte Clean
- Mélanger jusqu'à ce que les cristaux soient totalement dissous, puis verser dans le vaporisateur
- Utiliser le mélange dans les 2 heures suivant la préparation

ATTENTION !!! Une dilution plus forte peut altérer la résistance du composite aux intempéries. Faites toujours un essai sur une petite surface avant utilisation. N'appliquez que si vous êtes satisfait du résultat. Toute tache sporadique ne peut être nettoyée que si la surface entière a été traitée avec Corte Clean

TRAITEMENT COURANT & REGULIER :

- Ajouter à l'eau 2 cuillères et demie soit 296ml de Corte Clean

Informations Techniques



CONDITIONNEMENT
NETTOYAGE DU MATERIEL
TEMPERATURE
MATERIEL
FREQUENCE UTILISATION
PRECAUTIONS

1 L
Eau
Min. +5 °C – Max. + 28 °C
Vaporisateur, tuyau d'arrosage, brosse, spatule pour mélanger
2 fois / an recommandé
Eviter tout contact avec les yeux et la peau

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité, lors de l'utilisation de nos produits.

ATELIER DES TERRASSES - Sarl au capital de 15 000€
Siret 491 486 874 00036 - N° TVA FR09491486874 - APE 4673A

12 rue André Michelin – ZA de Troyalac'h – 29170 SAINT EVARZEC – Tél. : 09 81 41 70 55
E-mail : contact@atelierdesterrasses.com - Site : www.atelierdesterrasses.com



Atelier des Terrasses
Vivre à l'extérieur